

MT-901A SONÓMETRO



Probador de Decibelios de Ruido Pantalla LCD Instrumento de Medición de Medidor de Nivel de Sonido Digital

- Tiene una amplia gama de aplicaciones y cumple con los requisitos de medición de los ingenieros de seguridad, la salud y los sectores industriales.
- Puede ayudar a lograr una oficina segura y un control de calidad sólido en diversos entornos, como fábricas, escuelas y edificios.
- El medidor de ruido utiliza un sensor de alta sensibilidad, medición precisa, rápida y sensible.
- El medidor de ruido adopta una pantalla LCD, pantalla digital, lectura precisa y rápida y fácil de usar.
- La carcasa está hecha de material plástico resistente al desgaste y no es fácil de dañar.

Descripción del producto

- Tipo de artículo: Probador de ruido
 - Material: Plástico
 - Modelo: MT-901^a
 - Batería: 1 x batería de 9 V (batería no incluida)
 - Pantalla : Pantalla LCD
 - Entorno de trabajo: Altitud inferior a 2000 metros RH≤90% (sin condensación)
 - Rango de frecuencia: 31,5 Hz ~ 8 KHz
 - Muestreo Tiempo: 0,5 segundos
 - Rango dinámico: 50 decibelios
 - Estándar aplicable IEC61672-1 categoría 2
 - Precisión ±1.4 dB
-
- Rango dinámico 50 dB
 - Rango de nivel de medición 30dB~130dB
 - Ponderación de frecuencia dB
 - Micrófono Condensador electret de 1/2 pulgada
 - Pantalla de 3 1/2 dígitos
 - Resolución 0,1 dB
 - Actualización de datos 0,5 segundos
 - Retención máxima Valor máximo
 - Retención mínima Mínimo
 - Bloqueo de pantalla Retención
 - Apagado automático El medidor se apaga automáticamente después de unos 30 minutos. Inactivo durante 15 minutos.
 - Fuente de alimentación 1 batería de 9 V, 006P o IEC 6F22 o NEDA 1604 (no incluida)
 - Duración de la batería Al menos 30 horas
 - Condiciones de funcionamiento -20 °C~60 °C, 10%RH~90% RH
 - Condiciones de almacenamiento -20 °C~60 °C, 10%RH~75%RH
 - Tamaño (largo x ancho x alto) 144x55x38mm/5,7x2,2x1,5 pulgadas
 - Peso 90g/3,2oz